

SST 4013/1

13,00 m
4000 kg
3000 kg
1250 kg
9,08 m
9820 kg
5000 kg
Cummins Turbo 99 PS/74,4 kW
20 km/h
150 l / 12 l
2,42 m
2,33 m
0,78 m
1,92 m
2,95 m
4,83 m
6,10 m
0,43 m
2,89 m

SST 4017/1

16,73 m
4000 kg
2500 kg
700 kg
12,44 m
12000 kg
7400 kg
Cummins Turbo 101 PS/74,4 kW
20 km/h
135 l / 11,5 l
2,56 m
2,38 m
0,91 m
1,98 m
2,85 m
4,52 m
6,31 m
0,46 m
2,93 m

Geräte-Typ

Hubhöhe	
Tragfähigkeit max.	
Tragfähigkeit bei max. Hubhöhe	
Tragfähigkeit bei max. Reichweite	
Reichweite nach vorne max.	
Eigengewicht	
Schubleistung	
Antrieb	
Fahrgeschwindigkeit	
Tankinhalt Kraftstoff/Hydraulik	
Abmessungen Höhe	GH
Abmessungen Breite	GB
Kabinen-Breite	KB
Spurbreite	SP
Achsabstand	
Länge bis zum Vorderrad	VL
Gesamtlänge mit Geräteträger	GL
Bodenfreiheit	BF
Abstützbreite	AB

